

FT 7110  
NETS PRO

LO MEJOR EN

## CALIDAD Y POST VENTA

El tractor Farmtrac FT 7110 Nets Pro **posee un motor de 4 cilindros con 110 HP y una capacidad de levante de 4,500 Kgf**, ideal para actividades de producción de granos y ganadería, siendo igual de eficiente tanto en campos pequeños como en grandes brindando un rendimiento óptimo para cada día. Viene equipado con un Turbocargado con intercooler y una dirección hidráulica asistida que **ofrece gran potencia y maniobrabilidad** cumpliendo con creces las expectativas más exigentes. Además puede equiparse con cabina, brindando mayor comodidad al operario.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Transmisión 24+24 sincronizada  
Embrague tipo doble electrohidráulico  
Eje delantero 4WD electrohidráulico



- ✓ CALIDAD
- ✓ SIMPLEZA
- ✓ BAJO CONSUMO



# ft 7110 NETS PRO

## SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE  
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE  
3 PUNTOS



EMBRAGUE



### MOTOR

Potencia del motor HP / Escorts 110 HP@ 2,200 RPM  
Velocidad nominal del motor.....Turbocargado con intercooler  
Tipo - AN / TC / TCI / CRDI..... 3,680 cc  
Cilindrada total..... 4  
No. de cilindros..... 98x122  
Diámetro x Carrera..... 420 Nm @ 1200-1400 RPM  
Par máximo (Nm @ RPM).....

### TOMA DE FUERZA

Velocidad toma de fuerza..... 540@1,938 / 1,000 @1,962 RPM  
Potencia mínima a toma de fuerza..... 110 HP  
Toma de fuerza independiente..... Sí

### TRANSMISIÓN

Transmisión..... 24+24 sincronizada  
Eje trasero..... Epicycloidal  
Velocidad mínima..... 0.5 km/h

### EMBRAGUE

Tipo..... Doble electrohidráulico  
Pedal de embrague..... Suspendido

### FRENOS

Tipo..... Hidráulicos  
Freno de mano..... Palanca independiente  
Pedal de freno..... Al piso

### SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad máxima de Levante Hidráulico  
- A las esferas..... 4,500 Kgf  
- A los 610 mm..... 3,250 kgf  
Capacidad de la bomba a presión mínima..... 65 Lts/Min  
Válvulas auxiliares (Doble - Acción Doble)..... 3AD/3AS (6 nos.)

### DIRECCIÓN

Dirección..... Hidráulica asistida  
Dirección abatible / inclinable..... Telescópica ajustable  
Capacidad de la bomba..... 22 Lts/Min

### VEHÍCULO

Tipo de asiento..... Ajustable con cinturón de seguridad  
Limpiador de aire..... Seco

### CAPACIDADES

Tanque de combustible..... 130 Lts  
Aceite de transmisión..... 50 Lts  
Anticongelante..... 13.5 Lts  
Aceite de motor..... 12 Lts

### CAPACIDADES

Longitud total..... 4,265 mm (con contrapesos)  
Distancia entre ejes..... 2,370 mm  
Rango de trocha delantera..... 1,762 mm  
Rango de trocha trasera..... 1,724 mm  
Ancho..... 2,200 mm  
Altura..... 2,820 mm  
Claridad de piso..... 415 mm  
Peso total..... 4,535 kg