



MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindro	4
Cilindrada	2860CC
Potencia en HP RPM	60HP
Nominal del motor	2000
Filtro de aire	Refrigerado por agua
Enfriamiento	En seco
Peso	2754 KG
Diámetro x carrera	91x110

TRANSMISIÓN

Tipo	Engrane constante
Embrague	Doble
Caja de cambios	8 Avance + 2 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje trasero	Epicicloidal
Velocidad mínima	2,7 Km/h

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos regulables, auto equilibrantes inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidráulica
Capacidad de la bomba	22 Lts/Min
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

TOMA DE FUERZA

Tipo	Única velocidad
RPM TDF / RPM Motor	540/1810

HIDRÁULICA

Capacidad de levantamiento	1800 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	18cc=31 lts./Min
Válvulas auxiliares (doble- acción doble)	2AD/2AS (4 nos)

NEUMÁTICOS

Tracción	Integral 4WD (TDA)
Frente	9.5x24
Posterior	16.9x28

VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco

CAPACIDADES

Tanque de combustible	60L
Aceite de transmisión	11,5 L (transmisión)30L eje trasero (2WD)
Anticongelante	13,5L
Aceite del motor	11L

DIMENSIONES

Largo/ Ancho/ Alto	3950/1900/2300 mm
Distancia entre ejes	2250mm
Distancia del suelo	435mm

FT6060 2W TRACTOR AGRÍCOLA

El tractor Farmtrac FT 6060 2WD es una máquina robusta y eficiente, diseñada para satisfacer las demandas de trabajos agrícolas intensivos. Equipado con un motor de 4 cilindros y 3.514 cc, entrega una potencia de 60 HP a 2.000 rpm, lo que le permite realizar tareas exigentes con facilidad. Su transmisión de engranaje constante ofrece 8 marchas hacia adelante y 2 hacia atrás, complementada con un embrague doble y dirección hidrostática para una operación suave y precisa. Los frenos de discos sumergidos en aceite aseguran una frenada efectiva y duradera. La toma de fuerza (TDF) tipo MRPTO opera a 540 rpm, y su sistema hidráulico con control automático de profundidad y posición (ADDC) tiene una capacidad de elevación de 1.800 kg, adecuado para una variedad de implementos agrícolas. Con un tanque de combustible de 60 litros, neumáticos delanteros de 7.5x16 y traseros de 16.9x28, y un peso total de 2.540 kg, el FT 6060 2WD combina potencia, eficiencia y versatilidad, siendo una opción confiable para productores que buscan rendimiento y durabilidad en sus labores agrícolas.

BOMBA DE
INYECCIÓN



BOSCH

TRANSMISIÓN



CARRARO

LEVANTE DE
3 PUNTOS



MITA
OLEODINAMICA S.p.A.

EMBRAGUE



OFICINAS CENTRALES

Autopista Córdoba - Rosario Km.629 (5986)

OFICINA EN BUENOS AIRES

Avenida. 621 (6301)

CONTACTO

Tel: (+54) 9 3572-462665

Visítate nuestra web

www.econovo.com.ar

Todos los derechos
reservados.

