



## MOTOR

Marca	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindro	4
Cilindrada	3680CC
Potencia en HP RPM	75HP
Nominal del motor	2200
Filtro de aire	Refrigerado por agua
Enfriamiento	En seco
Peso	2688 kg
Diámetro x carrera	98x122

## TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada
Embrague	Doble
Caja de cambios	12 Avance + 12 Retroceso
Batería	12 V 80 AH
Alternador	55 AH
Eje trasero	Epicicloidal
Velocidad mínima	0.46 Km/h

## FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos regulables, auto equilibrantes inmersos en aceite
Dirección tipo	Hidráulica
Capacidad de la bomba	11cc / (21,8 L/Min)
Freno de mano	Palanca independiente
Pedal de freno	Suspendido

## TOMA DE FUERZA

Tipo	540 / 540E / Sincronizada
RPM TDF / RPM Motor	540-1938 / 540-1648
Toma de fuerza independiente	Si

## HIDRÁULICA

Capacidad de levantamiento	2500 KG
Levante de 3 puntos	Con control de profundidad y sensibilidad
Capacidad de la bomba	28 cc (55,5 L/Min)
Válvulas auxiliares (doble- acción doble)	2AD/2AS (4 nos)

## NEUMÁTICOS

Tracción	Integral 4WD (TDA)
Frente	280/70 R16
Posterior	380/70 R24

## VEHÍCULO

Tipo de asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiaor de aire	Seco

## CAPACIDADES

Tanque de combustible	65L
Aceite de transmisión	40L
Anticongelante	13.5L
ACEITE DEL MOTOR	11L

## DIMENSIONES

Largo/ Ancho/ Alto	4185/1350/2410 mm
Distancia entre ejes	2160mm
Distancia del suelo	2160mm

# FT6075 NARROW TRACTOR AGRÍCOLA

El tractor Farmtrac FT 6075 Narrow es una máquina potente y versátil, especialmente diseñada para operaciones en cultivos de hileras estrechas como viñedos y frutales. Equipado con un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2.860 cc, entrega 75 HP a 2.200 rpm, proporcionando un rendimiento óptimo en diversas tareas del campo. Su transmisión sincronizada ofrece 12 marchas hacia adelante y 12 hacia atrás, complementada con un doble embrague y dirección hidrostática para una operación suave y precisa. Los frenos de discos sumergidos en aceite aseguran una frenada eficiente y duradera. La toma de fuerza (TDF) independiente opera a 540 rpm, y su sistema hidráulico cuenta con una capacidad de elevación de hasta 2.500 kg, adecuado para una variedad de implementos agrícolas. Con un tanque de combustible de 60 litros, neumáticos delanteros y traseros adaptados para espacios reducidos, y un diseño compacto, el FT 6075 Narrow combina potencia, eficiencia y maniobrabilidad, siendo una opción confiable para productores que buscan rendimiento en cultivos especializados.

BOMBA DE  
INYECCIÓN



**BOSCH**

TRANSMISIÓN



**CARRARO**

LEVANTE DE  
3 PUNTOS



**MITA**  
OLEODINAMICA S.p.A.

EMBRAGUE



## OFICINAS CENTRALES

Autopista Córdoba - Rosario Km.629 (5986)

## OFICINA EN BUENOS AIRES

Avenida. 621 (6301)

## CONTACTO

Tel: (+54) 9 3572-462665

Visítate nuestra web

[www.econovo.com.ar](http://www.econovo.com.ar)

Todos los derechos  
reservados.

