


ESPECIFICACIONES TECNICAS CMT106

Peso en vacio	35000kg/105000kg	Capacidad de carga	70000Kg		
Velocidad maxima	41km/h	Tipo de traccion	6x4		
Capacidad de caja/ con compuerta	33.5m ³	Dimension de la caja/ con temperatura	5900x3400x1750mm; 16mm placa de fondo/10mm placa lateral/trasera 14mm;el fondo NM400/lateral T700/trasera NM400		
Dimensiones totales	9450X4280X4300mm	Ángulo de entrada/salida	30° / 46°		
Diametro de giro	≤24m	Distancia minima sobre el suelo	≥370mm		
VIA	2743 /2636mm	Distancia entre ejes(batalla)	3925+1750mm		
Bastidor de chasis	380 x 120 x (10+10) mm; Ancho 1150mm	Capacidad del tanque combustible / Capacidad del tanque aceite hidráulico	530L/135L		
Modelo de motor	Weichai WP13G530E310	530Hp;6 cilindros con inyectores directos de control eléctrico , turbocompresor con intercooler			
Emision /norma	12.54 L Euro III				
Velocidad nominal	2100RPM				
Par maximo	2300N.m				
Trasmision (auto)	Auto Fast-caterpillar FC6A250				
Sistema de direccion	Sistema de dirección full hidráulica				
Ejes	25T+35T+35T				
Cabina	Cabina central A/C con cámara reversa;				
Cilindro de levantamiento Tiempo de levantamiento cargado Tiempo de bajada sin Carga	Deppkaler 4TG-F196*4700; presión de trabajo 22Mpa ≤30S;≤25S				
Neumaticos & Rim	16.00R25; rim 11.25-25;				
Suspension de ballesta frontera	18*100*13*4				
Suspension de ballesta delantera	27*120*18*5				
Sistema de freno	Freno neumatico con sistema de enfriamiento de freno, cámara doble de 30 pulgadas;presión de trabajo 1Mpa Tanque de aire 190L Freno de servicio				
Consumo de combustible	0.0389~0.045 (L/T*KM) or 21-26L cada hora				
Aplicacion (tonelaje grande, neumaticos, grandes, comodo y eficiente)	Minas al cielo abierto como gravas, mezcla de tierra y piedras, chancadora, minas al cielo abierto, mina de metales no ferrosos				

CMT 96

CAMION SEMI-RIGIDO

El CMT96 de LGMG es un dumper articulado de alta capacidad diseñado para operaciones mineras exigentes, combinando ingeniería robusta con tecnología avanzada. Incorpora una cabina aerodinámica ROPS/FOPS con visibilidad panorámica, cámara de reversa, aire acondicionado, Bluetooth, asiento neumático serie 8000 y opción GPS, todo en un entorno totalmente sellado. Su motor Weichai de 530 Hp y transmisión automática FAST-CAT garantizan potencia constante, bajo consumo y alta confiabilidad, incluso en condiciones extremas. Incluye sistema térmico optimizado con ventilador de silicona, ejes de acero fundido, reductores planetarios reforzados y sistema hidráulico con bomba dúplex para dirección y elevación. Control electrónico inteligente, fácil mantenimiento y cobertura de servicio global —incluido Pakistán— completan este equipo, que ofrece garantía extendida de 6000 horas o 24 meses y un costo operativo competitivo.



OFICINAS CENTRALES
Autopista Córdoba - Rosario Km.629 (5986)
OFICINA EN BUENOS AIRES
Avenida. 621 (6301)
CONTACTO
Tel: (+54) 9 3572-462665

Visita nuestra web
www.econovo.com.ar
Todos los derechos reservados.

