

MOTOR

Modelo del motor	Yuchai
Norma de emisiones	Stage II
Potencia nominal	130HP
Velocidad nominal de rotación	2200 rpm
Par máximo	620Nm
Cilindrada	6.87L
Tipo de admisión de aire	Turbo intercooler
Sistema de suministro de combustible	320L

TRANSMISIÓN

Tipo de tracción	4WD Friccion en seco, doble
Tipo de embrague	etapa Cambio tipo shuttle y un
Modo de cambio de marchas	cambio sincronizado
Cantidad de marchas	16F + 8R con inversor
Rango de velocidades (adelante)	1.65-35.44 km/h
Rango de velocidades (reversa)	2.46-22.68 km/h
Transmisión final	Sistema de engranajes planetario
Bloqueo de diferencial	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo de salida hidráulico	75 L/min
Número de válvulas de control remoto	4 grupos traseras + 1 de retorno
Modo de control del elevador	Elevador de alta presión: ajuste de altura, ajuste flotante
Capacidad de elevación	3300kg

DISPOSITIVOS DE TRABAJO

Enganche trasero	Suspensión trasera de tres puntos, categoría II
Tipo de toma de fuerza	540/1000
Toma de fuerza (PTO)	6

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	420/70R28
Neumático trasero	480/70R38

SISTEMA DE FRENOS

Tipo de freno	Freno de discos
Tipo de freno de estacionamiento	Mecánico



HWC 1304 TRACTOR AGRÍCOLA

El tractor de la línea HWC Series está diseñado para el máximo rendimiento en el campo, con un chasis reforzado de alta resistencia, distancia entre ejes extendida y eje delantero reforzado que facilitan las operaciones de remolque y optimizan los trabajos de preparación profunda del suelo. Su transmisión principal sincronizada con inversor 16F+8R asegura transiciones rápidas y gran adaptabilidad a distintas tareas, mientras que la cabina de lujo con aire acondicionado brinda visibilidad superior, amplio espacio interior y asiento GRAMMER para mayor comodidad. Como opciones adicionales, incorpora filtro de aire seco Donaldson, de fácil mantenimiento, y un sistema de elevación eléctrico que simplifica la operación, mejora la eficiencia y reduce la fatiga del operador.

DIMENSIONES GENERALES	
Longitud x ancho x altura	5280x2340x3100 mm
Distancia entre ejes	2730mm
Ruedas delanteras	1860mm
Ruedas traseras	1700-2300mm
Distancia al suelo	450mm
Radio de giro	• Con frenado lateral: 4.8±0.3m • Sin frenado lateral: 5.5±0.3m
Peso	• Peso de la estructura: 6150kg • Peso en servicio: 6410kg
Contrapeso	• Contrapeso delantero: 520kg • Contrapeso trasero: 480kg



GRAVO

OFICINAS CENTRALES

Autopista Córdoba-Rosario Km.629
(5986)

OFICINA EN BUENOS AIRES

Avenida. 621 (6301)

CONTACTO

Tel: (+54) 9 3572-462665

OFICINA EN MENDOZA

Rodríguez Peña 2205, Godoy Cruz

CONTACTO

Tel: (+54) 9 2615 90-9779

Visítá nuestra web

www.econovo.com.ar

Todos los derechos reservados.

