

MOTOR

Modelo del motor	Yuchai
Norma de emisiones	Stage II
Potencia nominal	110HP
Velocidad nominal de rotación	2300 rpm
Par máximo	475Nm
Cilindrada	4.84
Tipo de admisión de aire	Turbo intercooler
Sistema de suministro de combustible	180L

TRANSMISIÓN

Tipo de tracción	4WD
Tipo de embrague	Fricción en seco, doble etapa
Modo de cambio de marchas	Cambio tipo shuttle
Cantidad de marchas	16 F + 8R con inversor (Shuttle Shift)
Rango de velocidades (adelante)	1.58-33.69 km/h
Rango de velocidades (reversa)	2.41-34.67 km/h
Transmisión final	Sistema de engranajes planetario
Bloqueo de diferencial	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo de salida hidráulico	55 L/min
Número de válvulas de control remoto	2 grupos multivía
Modo de control del elevador	Elevador de alta presión: ajuste de altura, ajuste flotante
Capacidad de elevación	2700kg

DISPOSITIVOS DE TRABAJO

Enganche trasero	Enganche categoría II
Tipo de toma de fuerza	540 / 1000
Toma de fuerza (PTO)	6

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	340/85R24
Neumático trasero	420/85R34

SISTEMA DE FRENOS

Tipo de freno	Freno de discos
Tipo de freno de estacionamiento	Mecánico



HWD 1104 TRACTOR AGRÍCOLA

La línea HWD Series ha sido diseñada para ofrecer mayor durabilidad y rendimiento en condiciones exigentes. Incorpora un chasis reforzado junto con un eje trasero, caja de cambios, eje delantero y sistema de suspensión mejorados, garantizando una estructura más robusta y resistente. Está equipada con un motor diésel YUCHAI de etapa II/III, que destaca por su bajo consumo de combustible y un rendimiento estable, ideal para largas jornadas de trabajo.

Ofrece una transmisión sincronizada de 12-12 marchas hacia adelante. La cabina de lujo con aire acondicionado brinda una excelente visibilidad e incluye butaca GRAMMER, mejorando notablemente la comodidad del operador.

Como equipamiento estándar, cuenta con un embrague de doble etapa de 13 pulgadas. Además, incorpora un nuevo diseño de doble tanque de combustible ubicado a ambos lados del tractor, lo que permite una mayor autonomía de operación sin interrupciones.

DIMENSIONES GENERALES	
Longitud x ancho x altura	4480×2050×3000 mm
Distancia entre ejes	2270mm
Ruedas delanteras	1670mm
Ruedas traseras	1630-1790mm
Distancia al suelo	405mm
Radio de giro	• Con frenado lateral: 3.9±0.3m • Sin frenado lateral: 4.8±0.3m
Peso	• Peso de la estructura: 4000 (ROPS) 4200 (Cab) kg • Peso en servicio: 4110 (ROPS) 4310 (Cab) kg
Contrapeso	• Contrapeso delantero: 308kg • Contrapeso trasero: 180kg



GRAVO

OFICINAS CENTRALES

Autopista Córdoba - Rosario Km.629
(5986)

OFICINA EN BUENOS AIRES

Avenida. 621 (6301)

CONTACTO

Tel: (+54) 9 3572-462665

OFICINA EN MENDOZA

Rodríguez Peña 2205, Godoy Cruz

CONTACTO

Tel: (+54) 9 2615 90-9779

Visita nuestra web

www.econovo.com.ar

Todos los derechos reservados.

