

MOTOR

Modelo del motor	Yuchai
Norma de emisiones	
Potencia nominal	185HP
Velocidad nominal de rotación	2200 rpm
Par máximo	780Nm
Cilindrada	6.87L
Tipo de admisión de aire	Turbo intercooler
Sistema de suministro de combustible	420L

TRANSMISIÓN

Tipo de tracción	4WD
Tipo de embrague	Fricción en seco, doble etapa
Eje delantero	Carraro
Modo de cambio de marchas	Cambios sincronizados
Cantidad de marchas	32F+32R con inversor
Rango de velocidades (adelante)	3.09-30.72 km/h
Rango de velocidades (reversa)	2.64-26.20 km/h
Transmisión final	Sistema de engranajes planetario
Bloqueo de diferencial	Mecánico

SISTEMA HIDRÁULICO

Flujo de salida hidráulico	200 L/min centro cerrado
Número de válvulas de control remoto	4 grupos + 1 de retorno
Modo de control del elevador	Elevador de alta presión: ajuste de altura, ajuste flotante y control eléctrico
Capacidad de elevación	4000kg

DISPOSITIVOS DE TRABAJO

Enganche trasero	Enganche categoría II/
Tipo de toma de fuerza	540 / 1000
Toma de fuerza (PTO)	6
Navegación	ISOBUS (pantalla, software y arnes de cableado)

NEUMÁTICOS

Neumático delantero	540/65R30
Neumático trasero	650/65R42

SISTEMA DE FRENOS

Tipo de freno	Freno de discos
Tipo de freno de estacionamiento	Mecánico



HWG 1854 TRACTOR AGRÍCOLA

La línea HWG Series ha sido diseñada para ofrecer alto rendimiento y fiabilidad en operaciones agrícolas exigentes. Su distancia entre ejes extendida proporciona mejor equilibrio y estabilidad, mientras que el chasis de gran tamaño y el eje delantero reforzado mejoran significativamente la durabilidad del tractor. Incorpora una transmisión principal sincronizada 16F+16R con inversor y un sistema adicional de avance lento con reducción planetaria dual, ideal para tareas que requieren precisión y control.

De serie, cuenta con un embrague LUK reforzado de doble acción y 14 pulgadas, ofreciendo una mayor vida útil y mejor respuesta. La cabina de lujo con aire acondicionado ha sido rediseñada para brindar una excelente visibilidad, un interior espacioso y una disposición ergonómica; también equipado con un asiento GRAMMER para mayor comodidad del operador. Para mejorar el rendimiento con implementos agrícolas de gran tamaño, incorpora un sistema estándar de disipación de calor tanto para el chasis como para el aceite hidráulico. Además, incorpora un sistema de elevación controlado eléctricamente, que permite una operación más sencilla y rápida, así como un sistema de frenos neumáticos de doble conducto.

DIMENSIONES GENERALES	
Longitud x ancho x altura	5300x2300x3100 mm
Distancia entre ejes	2800mm
Ruedas delanteras	1820mm
Ruedas traseras	1680-2380mm
Distancia al suelo	450mm
Radio de giro	• Con frenado lateral: 5.8±0.3m • Sin frenado lateral: 6.5±0.3m
Peso operativo	9000kg
Contrapeso	• Contrapeso delantero: 900kg • Contrapeso trasero: 480kg



GRAVO

OFICINAS CENTRALES

Autopista Cordoba - Rosario Km.629
(5986)

OFICINA EN BUENOS AIRES

Avenida. 621 (6301)

CONTACTO

Tel: (+54) 9 3572-462665

OFICINA EN MENDOZA

Rodríguez Peña 2205, Godoy Cruz

CONTACTO

Tel: (+54) 9 2615 90-9779

Visitá nuestra web

www.econovo.com.ar

Todos los derechos reservados.

